



- 添付品
- 本体取付用袋ナット (M10)  
員数 4
  - ⦿ 通信コネクタ用ビス  
員数 2
  - アンテナ取付用ゴムスポンジ  
員数 1

- 注記
- 1、塗料：ウレタン樹脂塗料
  - 2、塗装色：マンセル値N7.5 半艶
  - 3、重量：約8kg
  - 4、本体取付用ナット 推奨締付トルク 60~72kgf・cm
  - 5、他の詳細は別途打ち合わせとする

図面を  
実測し  
ないこ  
と

呼び寸法 (mm)	精 級	中 級
1以上 4以下	±0.05	±0.1
4を超え 16 "	±0.07	±0.2
16 " 63 "	±0.1	±0.3
63 " 250 "	±0.2	±0.5
250 " 1000 "	±0.3	±0.8

指定なき公差は左表の通り

呼び寸法 (mm)	精 級	中 級
1以上 4以下	±0.05	±0.1
4を超え 16 "	±0.07	±0.2
16 " 63 "	±0.1	±0.3
63 " 250 "	±0.2	±0.5
250 " 1000 "	±0.3	±0.8

指定なき公差は左表の通り

枝番	符号	改訂内容/改訂日	改訂者	承認者

  

一般公差	角度公差	使用機種	尺度	用紙サイズ
中級	----	MD-DPMB81C-FV3	1/5	A3
材質/規格		部品コード		
SECC		-----		
加工/処理		部品名		
焼付け塗装		MD-DPMB81C-FV3		

製図	設計	検図	承認

  

三角法	群馬電機株式会社	
	焼付け塗装	