



4-φ12取付用穴(内側にナット溶接)

2-蝶番
配線カバー

鍵(TL-210 AKロック)

電源コード

2-通風カバー

16-M4スリムヘッド小ネジ
(樹脂ワッシャー付き)
ポリカーボネートパネル(透明)
裏面に枠部分のみ貼付け(白)

センサー
96-LEDユニット(□64mm)

背面発光

完成イメージ図

- ・LED表示部は点灯時のイメージです
- ・カラー部、印字部はお客様にて追加された場合のイメージです

センサー穴(φ10)

注記

- 1/塗装色 : N7.2(マンセル値) 半艶
- 2/重量 : 約50kg
- 3/定格消費電力 : 約420W
- 4/他の詳細は別途打ち合わせとする

呼び寸法(mm)	精級	中級
1以上 4以下	±0.05	±0.1
4を超え 16 "	±0.07	±0.2
16 " 63 "	±0.1	±0.3
63 " 250 "	±0.2	±0.5
250 " 1000 "	±0.3	±0.8

製図	設計	検図	承認	一般公差 中級	角度公差 -----	使用機種 MD-LANSB128C	尺度 1/10	用紙サイズ A3
	材質/規格 SECC		加工/処理 焼付け塗装		部品コード -----			
	群馬電機株式会社				部品名 外形図 MD-LANSB128C			

図面を実測しないこと